

BUGNALL[®]

cimarelli[®]

spessori, composizione delle porte e colori

linea MDF

La linea MDF è disponibile negli spessori 7 mm e 15 mm come rivestimenti per porta blindata. Per lo spessore 7 e 15 mm si realizzano ribassamenti perimetrali su 3 o 4 lati del pannello. Negli spessori 20 mm e 30 mm in MDF la porta è molto robusta e solida.



MDF - 7 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		7 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna leggera
MDF	2	spessore 5 mm
Lamiera interna alluminio con protettivo	3	spessore 5/10 mm liscia

È possibile realizzare ribassamenti su 3 o 4 lati del pannello fino a 4 mm. Vedi "Schema Tecnico Ribassamenti" alla fine del catalogo.

MDF - 15 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		15 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 12 mm
Lamiera interna alluminio con protettivo	3	spessore 5/10 mm liscia

È possibile realizzare ribassamenti su 3 o 4 lati del pannello fino a 7 mm. Vedi "Schema Tecnico Ribassamenti" alla fine del catalogo.



MDF - 20 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		20 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 17 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna incisa



MDF - 30 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		30 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 27 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna profonda

linea POLD

La linea POLD disponibile negli spessori 25 mm e 30 mm, assicura un ottimo isolamento termico e acustico grazie al poliuretano posto al suo interno. L'aggiunta di due lastre in MDF gli conferiscono maggiore solidità.

POLD - 25 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		25 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	4	spessore 14 mm



POLD - 30 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		30 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	4	spessore 19 mm

linea JUST

La linea JUST è disponibile negli spessori 7 mm, 15 mm e 24 mm. Composta da solo poliuretano, è totalmente impermeabile e può essere installata anche negli ambienti più soggetti all'umidità.



JUST - 7 mm

Spessore totale del pannello in alluminio	7 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura ①	spessore 12/10 mm con bugna leggera
Poliuretano JUST ②	spessore 5 mm
Lamiera interna alluminio con protettivo ③	spessore 5/10 mm liscia

Non è possibile realizzare ribassamenti.

JUST - 15 mm

Spessore totale del pannello in alluminio	15 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura ①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano JUST ②	spessore 12 mm
Lamiera interna alluminio con protettivo ③	spessore 5/10 mm liscia

Non è possibile realizzare ribassamenti.



JUST - 24 mm

Spessore totale del pannello in alluminio	24 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura ①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano JUST ②	spessore 21 mm
Lamiera interna alluminio con finitura ③	spessore 12/10 mm con bugna profonda

linea COMPOSITE PAN

La linea COMPOSITE PAN, composta dall'MDF, il POLD e il CUORE in GOMMA presenta eccellenti caratteristiche di isolamento termico e acustico. Grazie alla gomma posta al suo interno la porta diventa elastica e riesce ad abbattere gli effetti dovuti dall'irraggiamento solare.



COMPOSITE PAN - 30 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		30 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	②	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	③	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	④	spessore 8,5 mm
Cuore in gomma	⑤	spessore 2 mm

COMPOSITE PAN - 35 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		35 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	②	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	③	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	④	spessore 11 mm
Cuore in gomma	⑤	spessore 2 mm



COMPOSITE PAN - 40 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		40 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	②	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	③	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	④	spessore 13,5 mm
Cuore in gomma	⑤	spessore 2 mm

linea BLINDATA MDF e BLINDATA POLD

La linea BLINDATA MDF e BLINDATA POLD è nata per darvi una sicurezza totale e proteggervi dai tentativi di intrusione e scasso. La porta con blindatura ha al suo interno una lastra in ferro, ed è realizzabile sia in MDF molto robusta o in POLD robusta ma leggera.



BLINDATA MDF - 30 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		30 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 12 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Lastra in ferro	4	spessore 2,5 mm

L'azienda consiglia di comunicare le misure di taglio del "pannello con lastra blindata" in fase di ordine.

BLINDATA MDF - 40 mm

Spessore totale del pannello in alluminio		40 mm
Lamiera esterna alluminio con finitura	1	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	2	spessore 17 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	3	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Lastra in ferro	4	spessore 2,5 mm

L'azienda consiglia di comunicare le misure di taglio del "pannello con lastra blindata" in fase di ordine.





BLINDATA POLD - 30 mm

Spessore totale del pannello in alluminio | 30 mm

Lamiera esterna alluminio con finitura	①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	②	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	③	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	④	spessore 8 mm
Lastra in ferro	⑤	spessore 2,5 mm

L'azienda consiglia di comunicare le misure di taglio del "pannello con lastra blindata" in fase di ordine.

BLINDATA POLD - 40 mm

Spessore totale del pannello in alluminio | 40 mm

Lamiera esterna alluminio con finitura	①	spessore 12/10 mm con bugna profonda
MDF	②	spessore 4 mm
Lamiera interna alluminio con finitura	③	spessore 12/10 mm con bugna profonda
Poliuretano POLD	④	spessore 13 mm
Lastra in ferro	⑤	spessore 2,5 mm

L'azienda consiglia di comunicare le misure di taglio del "pannello con lastra blindata" in fase di ordine.



colorazioni cimarelli - RAL opache

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



1013 BIANCO PERLA



3005 ROSSO VINO




5010 BLUE GENZIANA



6005 VERDE GRINZATO




7035 GRIGIO LUCE




8017 MARRONE
CIOCCOLATO



8017 MARRONE
GRINZATO



9010 BIANCO PURO




9006 BIANCO ALLUMINIO




GRIGIO MARMO



VERDE MARMO



MARRONE MARMO




ROSSO MARMO



1002 GIALLO SABBIA




1021 GIALLO DI CADMIO



1019 BEIGE GRIGIO

colorazioni cimarelli - RAL opache

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



3020 ROSSO TRAFFICO



5003 BLU ZAFFIRO



6029 VERDE MENTA




6021 VERDE PALLIDO




6005 VERDE




7036 GRIGIO PLATINO




7001 GRIGIO ARGENTO




8019 MARRONE



MARRONE RUGGINE



9005 NERO PROFONDO




9016 BIANCO TRAFFICO

colorazioni cimarelli - decorati legno

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



CASTANO CHIARO RUVIDO



CASTANO SCURO RUVIDO



NOCE



CASTAGNO



BIANCO VENATO



NOCE SCURO



RENOLIT SCURO



CILIEGIO SCURO



CILIEGIO RUVIDO



CILIEGIO CHIARO



NOCE CHIARO



RENOLIT CHIARO

colorazioni cimarelli - decorati legno


Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



PINO



CILIEGIO TINTO GOLD




ROVERE SBIANCATO

colorazioni cimarelli - renolit

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



RENOLIT CILIEGIO 2178001



RENOLIT CASTAGNO
2178007





RENOLIT ROVERE
SBIANCATO 4563081



RENOLIT BIANCO FRASSINO
915205

coprifili

Articolo	Descrizione	Prezzo
Piatto in lamiera 	Piatto verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A fino a 100 mm	27,00
	Piatto Renoilt/Legno altezza 2.200 mm con A fino a 100 mm	42,00
	Maggiorazione di 30,00 € per misure totali superiori a 100 mm	
Angolare in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Angolare verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B fino a 100 mm	42,00
	Angolare Renoilt/Legno altezza massima 2.200 mm con A+B fino a 100 mm	57,00
	Maggiorazione di 30,00 € per misure totali superiori a 100 mm	
Canalino (A) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm	49,00
	Canalino Renoilt/Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	64,00
	Maggiorazione di 30,00 € per misure totali superiori a 100 mm	
Canalino (B) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C+D fino a 100 mm	60,00
	Canalino Renoilt/Legno altezza 2.200 mm con A+B+C+D fino a 100 mm	75,00
	Maggiorazione di 30,00 € per misure totali superiori a 100 mm	
Canalino (C) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm	75,00
	Canalino Renoilt/Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	90,00
	Maggiorazione di 30,00 € per misure totali superiori a 100 mm	
Gocciolatoio a scatto con supporto e tappi laterali MISURE VISTA ESTERNA 	Verniciato con misura fino a 980 mm	56,00
	Verniciato con misura fino a 480 mm	35,00
	Decorato legno con misura fino a 980 mm	90,00
	Decorato legno con misura fino a 480 mm	48,00



BUGNALL®

cimarelli
porte in alluminio e porte blindate

Cimarelli's Door S.r.l.U
Via Gubbio, 2 - Z.Ind.le Torre Matigge
06039 Trevi (PG) - ITALY
Tel. 0742 391339
Fax 0742 391299
P. IVA C.F. 03283990541
www.cimarelliporte.it
info@cimarelliporte.it

